



F 44 Sensol

Vahvasti hapan vaahtopesuaine



Vaahtopesuaine elintarviketeollisuuden pintapesuihin. Kirkastaa teräspintoja ja tekee ne helpommin puhdistettavaksi.

Käyttökohteet	Elintarviketeollisuuden vaahtopesumenetelmällä pestävien laitteistojen ja pintojen pintapesuihin.	
Tuoteominaisuudet	Vahvasti hapan vaahtopesuaine elintarviketeollisuuden kalkki- ja ruostesaostumien poistoon. Kirkastaa teräspintoja ja tekee ne helpommin puhdistettavaksi. Pinnoille levitetty vaahto on helppo huuhtoa pois.	
Käyttö- ja annostusohje	1. Alkuhuuhtelu haalealla vedellä (n. 30 o C) 2. Emäksisen pesuaineen vaahdotus. 3. Irronnut lika ja vaahto huuhdellaan haalealla tai lämpimällä vedellä. 4. F 44 Sensol vaahdotetaan puhdistettavalle pinnalle (30 - 50°C). Ohjeannostus 2 – 10 % pinnan likaisuusasteen mukaan. Vaikutusaika 10-20 min. 5. Irronnut lika ja vaahto huuhdellaan haalealla tai lämpimällä vedellä.	
Huomioitavaa	Kevytmetallipinnat on pesun jälkeen huuhdeltava huolellisesti. Tarvittaessa neutraloitava emäksisellä pesuaineella korroosion estämiseksi.	
Koostumus	Tehoaine	Vaikutus
	Fosforihappoa > 35 %	Liuottaa saostumia ja estää niiden muodostust
	Ionittomia tensidejä 5-15 %	Irrottaa likaa ja alentaa pintajännitystä
	Sulfamiinihappoa < 5 %	Liuottaa saostumia
	Anionisia tensidejä < 5 %	Irrottaa likaa ja alentaa pintajännitystä
	Glykolieetteriä < 5 %	Liuottaa rasvaa ja likaa
Tuotteen pH	0.5 vahvasti hapan	
Käyttöliuoksen pH	1.5 vahvasti hapan	
Varastointi	Säilytettävä kuivassa ja yli 5 °C paikassa.	
Ulkonäkö ja tuoksu	Kirkas neste	
Valmistusmaa	SUOMI	

Käyttö- ja ympäristö- turvallisuus	Tuotteen pinta-aktiiviset aineet ovat biologisesti hajoavia. Puhtaat, tyhjät pakkausmateriaalit voi hyödyntää materiaalikierrätyksessä tai energiana.		
Pakkauskoko / Tuotekoodi	Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
	1 x 20 l	60079	6417964600797
	1 x 200 l	60040	6417964600407
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com .		