



TULOSTAA KOPIOI SKANNAA

## Erittäin nopea verkkomointoimilaite väri-LED-tulostimella

DCP-9010CN - nopea ja kustannustehokas väritulostin, kopiokone ja skanneri ammattikäyttöön. Tilaa säästävä ratkaisu pieneen ja keskisuureen toimistoon sekä koti-toimistoon.

- Nopea: Tulostaa ja kopioi jopa 16 sivua minuutissa sekä väreissä että mustavalkoisena.
- Jaettavissa koko toimiston kesken verkkoliitännän kautta.
- 250 arkin paperikasetti ja 35 arkin dokumentinsyöttölaite automatisoivat suurten sivumäärien käsittelyn.
- Erittäin tarkka tulostusjälki takaa korkealaatuiset ammattitulosteet.
- Energy Star- ja Blue Angel -ympäristömerkit ovat osoitus energiatehokkuudesta ja ympäristön huomioimisesta.

# DCP-9010CN - Erittäin nopea verkkomonitoimilaite väri-LED-tulostimella

DCP-9010CN soveltuu erinomaisesti pieneen ja keskisuureen toimistoon. Tuotat nopeasti ja kustannustehokkaasti korkealaatuisia tulosteita. Lisäksi DCP-9010CN sisältää paljon aikaasi säästäviä käytännöllisiä toimintoja.

Brotherin Single Pass -tulostustekniikka mahdollistaa suuren, jopa 16 s/min tulostusnopeuden sekä väreissä että mustavalkoisena, kirkaissa ja terävissä väreissä ja ammattilaisjäljellä.

Vauhdita toimistosi dokumentinkäsittelyä. Kytke DCP-9010CN langalliseen verkkoon ja jaa se kaikkien verkon käyttäjien kesken. Näin saat kaiken hyödyn

irti 250 arkin paperikasetista ja monipuolisista skannaustoiminnoista. Toimistossa tarvitaan usein julisteita - Brotherilla teet ne helposti itse. Vesileimalla teet toimistosi asiakirjoista virallisia.

DCP-9010CN tarjoaa useita keinoja tulostuskustannusten alentamiseen. Paperi- ja värijauhekustannuksia voidaan laskea tulostamalla useita sivuja yhdelle arkille tai rajoittamalla tiettyjen käyttäjien väritulostusta.

DCP-9010CN energiatehokkuudesta, alhaisesta melutasosta ja kierrätysystävällisestä rakenteesta kertovat Energy Star- ja Blue Angel -ympäristömerkit.



## DCP-9010CN Tekniset tiedot

<b>Väri-LED-tulostin</b>	
Toimintaperiaate	Single-Pass väri-LED-tulostin
Tulostusnopeus	Jopa 16 s/min, väri ja m/v
Tulostustarkkuus	2400 x 600 dpi (vaaka x pysty)
Lämpenemisaika	27 s (säästötulosta)
Ensimmäinen sivu	16 s (väri), 15 s (m/v)
Emuloinnit	PCL 6, BR-Script 3 (PostScript 3-emulointi)
Vakiofontit - PCL	66 skaalattavaa ja 12 bittikarttafonttia, 13 viivakoodia
Vakiofontit - PS	66 PostScript-yhteensopivaa fonttia
Tietokone-liitäntä	USB 2.0
	Ethernet 10/100Base-Tx
Näyttö	2 riviä x 16 merkkiä taustavalolla (vihreä) 2 merkkivaloa
<b>Väri-LED-tulostin</b>	
Kopiointinopeus	Jopa 16 s/min, väri ja m/v
Kopiointitarkkuus	600 x 600 dpi
Ensimmäinen kopio	Alle 24 s (väri), 19 s (m/v)
Pinoaa ja lajittelee	Lajittelee monisivuiset asiakirjat
Suurennus/pienennys	Voit valita suurennus/pienennys-suhteen väliltä 25%...400% yhden prosentin välein.
<b>Väri-LED-tulostin</b>	
Tarkkuus (optinen)	1200 x 2400 dpi (valotustasolta), 1200 x 600 dpi (dokumentinsyöttölaitteesta)
Tarkkuus (interpoloitu)	19200 x 19200 dpi
Harmaasävyt	256 harmaasävyä kopioitaessa ja skannaattaessa
Värien määrä	48 bit sisäiset, 24 bit ulkoiset värit
Skannaustoiminnot	Skannaus sähköpostiin, tekstinlukuun, kuvaksi tai tiedostoon**
<b>Tulostusmateriaalit</b>	
Paperikasetti	Tavallinen, ohut ja uusiopaperi
Ohisyöttö	Tavallinen, ohut, paksu, vesileima- ja uusiopaperi, tarra-arkit, kirjekuoret, ohuet kirjekuoret. Ohisyöttö 60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Neliöpaino	Autom. dokumentinsyöttölaite 64 - 90 g/m <sup>2</sup>
Koko	Paperikasetti 60 - 105 g/m <sup>2</sup> Paperikasetti: A4, letter, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), A6, Exe, Legal, Folio Autom. dokumentinsyöttölaite 147,3 ... 215,9 mm, pit 147,3 ... 356 mm Ohisyöttö: lev 76,2 ... 220 mm, pit 116 ... 406,4 mm
<b>Ohjelmistotuki</b>	
Tulostinohjaimet	Windows Vista, XP Home & Professional (32 ja 64 bit versiot), Windows Server 2003 & Windows Server 2008, (32 ja 64 bit versiot, vain verkkotulostus), Windows 2000 MacOS-X 10.3.9 tai uudempi Linux *** CUPS-ohjain ja LPR/LPD-ohjain (x86, x64-ympäristöön)
<b>Tulostinohjaimet</b>	
Suurennus/pienennys	N sivua yhdelle: 2, 4, 9, 16 tai 25 sivua pienennetään yhdelle A4-arkille Julistetulostus: A4-sivu suurennetaan 4, 9, 16 tai 25 A4-arkille Tulostaa automaattisesti halutun tekstin tai kuvan jokaisen sivun taustalle Tulostaa 4 sivua yhdelle arkille niin, että arkit voi taittaa vihkoksi Suojaa tulosteesi salasanalla Säädi tulostimen värintoisto tietokonetta vastaavaksi Rajoita tiettyjen käyttäjien oikeutta väritulostukseen Tulosta ylä- tai alamarginaaliin päivämäärä ja käyttäjätunnus
Vesileima	
Vihkotulostus	
Suojattu tulostus	
Värinhallinta	
Väri rajoitus	
Ylä- ja alamarginaali	
<b>Verkko</b>	
Nettiselainhallinta	Voit ottaa yhteyttä tulostuspalvelimeen nettiselaimen kautta.
Driver Deployment Wizard	Avustaa asennettaessa tulostinohjain yhtä aikaa useaan verkon koneeseen Tulostinpalvelimen hallintaan
BRAAdmin Light	Windows- ja Mac OS-X 10.3.9-ympäristöön Palvelintyyppinen ohjelma tulostinpalvelimen hallintaan
BRAAdmin Professional***	Palvelintyyppinen ohjelma tulostinpalvelimen hallintaan
Protokollat	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
IPv4-protokollat	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Port 9100 IPP/IPPS, FTP client&server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client&server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP AUTH, SNMP v1,2,3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, CIFS client, SNMP
IPv6-protokollat	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Port 9100 IPP/IPPS, FTP client&server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client&server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP AUTH, SNMP v1,2,3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint, CIFS client, SNMP
<b>Tulostustarvikkeet</b>	
Värikasetti	Pakkauksessa toimitettavat kasetit: Aloituskasetti: Noin 1000 sivua* TN-230BK (musta): 2200 sivua* TN-230C (syaani): 1400 sivua* TN-230M (magenta): 1400 sivua* TN-230Y (keltainen): 1400 sivua* 15000 sivua (yksi sivu kerrallaan) Jopa 50000 sivua Hukkavärikasetti WT-200CL Jopa 50000 sivua
<b>Mitat</b>	
Ulkomitat (lev x syv x kork)	Pakkaus 734 x 592 x 575 mm
Paino	Laitte 428 x 491 x 401 mm 22,7 kg, pakkauksensa 28,2 kg
<b>Muu</b>	
Tehonkulutus	Tulostus: 480 W Odutus: 75 W Säästötila: 10 W
Melutaso	Tulostus: Alle 53 dB(A) / Lwad 6,5 B(A) Odutus: Alle 30 dB(A) / Lwad 4,8 B(A)
Säästötöiminnot	Virran ja värijauheen säästö
Käyttösuositus	300 ... 1500 sivua/kk
* Kasetin keskimääräinen riittoisuus on mitattu ISO/IEC 11978 mukaan ** Vaatii Brotherin ohjelman *** Lisäohjelmat ladattavissa valmistajan sivulta <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a>	

Jälleenmyyjä:

**brother**  
at your side

**Brother Finland Oy**

Honkanummentie 2, 01260 Vantaa,

puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133, [www.brother.fi](http://www.brother.fi), [info@brother.fi](mailto:info@brother.fi)

Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan.

Brother is a registered trademark of Brother Industries Ltd.

Brand product names are registered trademarks or trademarks of their respective companies.