



Mustavalkolasermonitoimilaite faksilla ja verkkoliitännällä

Mustavalkolasermonitoimilaite, faksi, tulostin, kopiokone ja skanneri kompaktissa koossa toimiston yhteiseen käyttöön. Nopea tulostus ja alhaiset käyttökustannukset tekevät tästä erinomaisen vaihtoehdon myös pieniin toimistoihin.



TULOSTAA



SKANNAA



KOPIOI



FAKSAA

- Monipuolinen mustavalkolasertulostin, kopiokone, väriskanneri ja faksi.
- Tulostusnopeus jopa 24 sivua/min.
- Helppokäyttöinen ohjauspaneeli ja kahden rivin nestekidenäyttö.
- Verkkoliitäntä mahdollistaa laitteen ominaisuuksien jakamisen useiden käyttäjien kesken.
- 35 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite automatisoi monisivuisten asiakirjojen skannaamisen, kopioinnin ja faksauksen.
- Suurvärikäsetin käyttömahdollisuus laskee värikustannuksia.
- Monipuoliset paperinkäsittelytoiminnot: 250 arkin paperikäsetti ja ohisyöttökirjekuoritulostukseen.

MFC-7360N Mustavalkolasermonitoimilaite faksilla ja verkkoliitännällä

Nopea ja tehokas Brother MFC-7360N verkkomonitoimilaite tuottaa korkealaatuista tulostusjälkeä nopeasti, sillä laite tulostaa jopa 24 sivua minuutissa. Tekstitulosteet ja pienet yksityiskohdat tulostuvat selkeinä ja tarkkoina ja takaavat erinomaisen tulostuslaadun.

Automaattinen 35 arkin dokumentinsyöttölaite avustaa monisivuisten asiakirjojen kopiaamisessa, skannaamisessa ja faksaisemisessa. Paperikasettiin mahtuu jopa 250 arkkiä, joten paperia tarvitsee lisätä vain harvoin. Monikäyttöalusta mahdollistaa tulostamisen paksuille materiaaleille kuten kirjekuorille.


Säästät laitekustannuksia jakamalla laitteen useiden käyttäjien kesken sisäisessä verkossasi. MFC-7360N monitoimilaitteessa voidaan käyttää sekä standardi- että suurvärikäsettejä, joten voit valita värikasettisi tulostusmääriä perusteella.

Kaikki tulostustarvikkeet, myös rumpu, vaihdetaan erikseen. Voit palauttaa käytetyt värijauhekasettisi veloituksen Brotherin kierrätettäväksi.

Alhaisen energiankulutuksen, alhaisen melutason sekä erittäin alhaisen ympäristövaikutuksensa ansiosta MFC-7360N monitoimilaitteen energiatehokkuus on Energy Star-hyväksytty ja vahvistaa laitteen alhaisen energiankulutuksen.



MFC-7360N Tekniset tiedot

Mustavalkotulostin		Tulostinohjaimet	
Toimintaperiaate	Mustavalkolaseritulostin	Windows*	Windows* 7 (32 & 64 bit versiot), Windows Vista (32 & 64 bit versiot), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 & 64 bit versiot), Windows 2000 Professional, Windows Server 2003 (Network only / 32 & 64 bit versiot), Windows Server 2008 (Network only / 32 & 64 bit versiot), Windows Server 2008 R2 (Network only)
Laserin turvallisuus	Luokan 1 laserilaite (IEC 60825-1:2007)	Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Tulostusnopeus	Jopa 24 s/min	Linux***	CUPS & LPD/LPRng printing system (x86, x64 environment)
Tulostustarkkuus	HQ1200 (2,400 x 600dpi), 600dpi, 300 dpi	Tulostinohjaintoiminnot	
Prosessori	200MHz (ARM9)	Suurennus/pieniennys	N sivua 1:lle: 2, 4, 9, 16 tai 25 sivua pienennetään yhdelle A4-arkille (Windows & Mac-ympäristössä), Julistetulos: A4-sivu suurennetaan 4, 9, 16 tai 25 A4-arkille (vain Windows)
Lämpenemisaika	Alle 7 s säästötilasta	Vesileima	Tulostaa automaattisesti halutun tekstin tai kuvan joka sivun taustalle (vain Windows)
Ensimmäinen sivu	Alle 8,5 s odotustilasta	Vihkotulostus	Tulostaa 4 sivua yhdelle arkille - taitettavaksi A5-vihkoksi (vain Windows)
Emuloinnit	Ei (GDI-tulostin)	Yli- ja alamarginaali	Tulostaa marginaaliin päivämäärän, ajan, käyttäjätunnuksen tai vapaavalintaisen viestin
Muisti	32Mt	Verkkotoiminnot	
Tietokoneiliitännät	USB 2.0, 10/100Base-Tx verkkoliitäntä	Nettiselainhallinta	Voit ottaa yhteyttä tulostuspalvelimeen nettiselaimen kautta.
Näyttö	2 riviä x 16 merkkiä taustavälillä	Driver Deployment Wizard	Avustaa asennettaessa tulostinohjain yhtä aikaa useaan verkkokoneeseen
Mustavalkokopioikone		BRAdmin Light	Tulostinpalvelimen hallintaan Windows- ja Mac OS-X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x-ympäristöön
Kopiointinopeus	Jopa 11 s/min	BRAdmin Professional***	Palvelintyyppinen ohjelma tulostinpalvelimen hallintaan
Tarkkuus	Jopa 600 x 600 dpi	Protokollat	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Ensimmäinen kopio	Alle 11 s (odotustilasta)	IPv4-Protokollat	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, LLTD responder, Web Services (Print)
Kopiolaskuri	Jopa 99 kopiota	IPv6-protokollat	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (Print)
Suurennus/pieniennys	25-400% vapaavalintainen suhde 1% välein	Tulostustarvikkeet	
N sivua 1:lle	Pienennä 2 tai 4 sivua yhdelle A4-arkille	Aloituskasetti	700 sivua*
Mustavalkofaksi		Vakio värikasetti (TN-2210)	1200 sivua*
Tiedonsiirtonopeus	14400 bit/s (G3)	Suurkasetti (TN-2220)	2600 sivua*
Faksi/puhelinyhteyden	Voit ottaa vastaan sekä fakseja että puhelujä samassa numerossa	Rumpuysikkö (DR-2200)	Jopa 12000 sivua (sivu kerrallaan)
Pikavalintamuisti	8 muistipaikkaa (4 x 2)	Ulkomitat (lev x syv x kork) / Paino	
Lyhytvalintamuisti	Jopa 200 muistipaikkaa, jopa 8 pikavalintaryhmää	Pakkauksessa	527 x 510 x 493 / 14,6kg
Automaattinen uudelleenvalinta	Vastaanottajan ollessa varattu	Laite	405 x 399 x 316 mm / 11,4kg
Edelleenlähetyt	Lähetää faksiviestin edelleen annettuun numeroon; hae faksiviesti toisesta faksilaitteesta käsin	Muu	
Muisti	Jopa 400 sivua (mitattu ITU-T testisivulla 1)	Tehonkulutus	Tulostus: 445 W
ECM	Virheenkorjaustoiminto varmistaa viestin virheettömän vastaanoton toisen tuella varustetun faksin kanssa	Odotus: 55 W	Säästötila: 1,5 W
PC-Fax**	Lähetä ja vastaanota faksiviestejä tietokoneeltasi puhelulinjan kautta (Windows)	Tyypillinen energiankulutus (TEC)	1,232 kWh/viikko
Väriskanneri		Melutaso	Tulostus: Alle 53 dB(A) / Lwad 6,74 B
Tarkkuus (optinen)	600 x 2400 dpi (valotustasolta), 600 x 600 dpi (dokumentinsyöttölaiteesta)	Säästötoiminnot	Virran ja värijauheen säästö
Tarkkuus (interpoloitu)	19200 x 19200 dpi	Käyttösuositus	250 - 2000 sivua kuukaudessa
Harmaasävyt	256 harmaasävyä faksilähetyksessä, kopioitaessa ja skannattaessa		
Värien määrä	48 bit sisäiset, 24 bit ulkoiset värit		
Skannaustoiminnot	Skannaus sähköpostiin, tekstintulostus, kuvaksi tai tiedostoon**		
Tulostusmateriaalit			
Paperikasetti	Tavallinen, ohut ja uusiopaperi		
Ohisyöttö	Tavallinen, ohut, paksu, vesileima- ja uusiopaperi, kirjekuoret, tarra-arkit ja kirjekuoret		
Dokumentinsyöttölaite	Tavallinen ja uusiopaperi		
Paperinsyöttö ja -painot	Paperikasetti 250 arkkiä 60 - 105 g/m ² Ohisyöttö 1 arkki 60 - 163 g/m ² Dokumentinsyöttölaite 35 arkkiä 60 - 90 g/m ²		
Koko	Paperikasetti: A4, letter, B5 (ISO), A5 (pysty ja vaak), B6 (ISO), A6, Exe Käsinyöttö: leveys 76,2 ... 216 mm, pit 116.406,4 mm		
Ulostulotaso	Max 100 arkkiä, kuvapuoli alaspäin 1 arkki, kuvapuoli ylöspäin		

* Kasetin keskimääräinen kesto on mitattu ISO/IEC 19752 mukaan ** Vaatii Brotherin ohjelman *** Lisäohjelmat ladattavissa valmistajan sivulta <http://solutions/brother.com>

Jälleenmyyjä:

brother
at your side

Brother Finland
Honkanummentie 2, 01260 Vantaa
puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133, www.brother.fi, info@brother.fi
Tekniset tiedot painohetken mukaan. Brother is a registered trademark of Brother Industries Ltd.
Brand product names are registered trademarks or trademarks of their respective companies.