



Greaselift™

RASVANPOISTOA TEHOKKAASTI JA TURVALLISESTI*

Tehokkuudella on väliä...

Yhtä tehokas kuin syövyttävät rasvanpoistoaineet

- ▲ Läpäisee rasvan nopeasti
- ▲ Puhdistaa uunit, grillit, huuvat ja ilmanpoistoaukot
- ▲ Sopii läpikotaiseen päivittäiseen puhdistukseen
- ▲ Soveltuu alumiinille
- ▲ Helppokäyttöinen

Turvallisuudella on väliä...

Parantaa työskentely-ympäristön turvallisuutta

- ▲ Henkilönsuojaimia ei tarvita
- ▲ Ei aggressiivisiin rasvanpoistoaineisiin tavallisesti liittyviä riskejä
- ▲ Ei haitallisia hajuja, turvallinen lähellä työskenteleville

Ainoa rasvanpoistoaine, jolla

saavutetaan **erinomaiset**

tulokset tarvitsematta

henkilönsuojaimia.

* Verrattuna syövyttäviin rasvanpoistoaineisiin. Greaselift on syövyttämätön eikä ärsytä.



Kestävyydellä on väliä...

Positiivinen ympäristövaikutus

- ▲ Helposti biohajoava
- ▲ Saatavana 2 litran pussina väkevöityä liuosta, joka voidaan annostella uudelleen käytettäviin suihkepulloihin.
- ▲ Auttaa vähentämään pakkausmateriaalijätteen määrää tuntuvasti.



OHJEET

1. Tarkista ennen käyttöä, että pinta ei ole kuuma (enimmäislämpötila 55 °C). Suihkuta Greaseliftiä pinnalle. Peitä koko likainen alue vaahdolla.
2. Anna Greaseliftin teho rasvakertymiin 3-15 minuuttia likaisuusasteen mukaan. Älä anna tuotteen kuivua pinnalle.
3. Pyyhi liuennut ja irronnut rasva hankaussienellä tai kostealla liinalla.
4. Huuhtelee pinta puhtaalla vedellä.

HUOMAUTUKSET

- ▲ Greaseliftin käyttö ei edellytä suojakäsineiden, suojalasien eikä kasvonsuojaimen käyttöä. Lämpimiä pintoja puhdistettaessa on noudatettava varovaisuutta.
- ▲ Kahden litran pussia vaihdettaessa on käytettävä henkilönsuojaimia.

PAKKAUSKOKO

Greaselift RTU-pullo	6 x 750 ml
Greaselift-tiiviste	2 x 2 l

Worldwide Headquarters
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102, USA

European Headquarters
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

© 2013 Ecolab USA Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

ECOLAB®