



## HL-5340D Nopea mustavalko- lasertulostin automaattisella kaksipuoleistulostuksella

Nopea ja luotettava perusmallimme yritys- ja yksityiskäyttöön

- Tulostusnopeus jopa 30 s/min
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus vakiona
- Laatu jälkeä 1200 x 1200 dpi tarkkuudella
- Muisti 16 Mt, laajennettavissa 528 Mt asti
- 250 arkin tulostuspaperikasetti, lisävarusteena kaksi 250 arkin lisäpaperikasettia
- 50 arkin monikäyttöalusta
- Tietokone liitäntä USB 2.0 ja rinnakkaisliitäntä
- Erikseen vaihdettava rumpu ja väri kasetti
- Väri kasettikoot: normaali ja suurkasetti

# HL-5340D - Nopea mustavalkolasertulostin automaattisella kaksipuoleistulostuksella

## Nopea

Tulostusnopeus jopa 30 sivua minuutissa, automaattinen kaksipuolinen tulostus vakiona. Sopii hyvin kiireiseenkin toimistoon ja kotitoimistoon. HL-5340D tukee useita käyttöympäristöjä: Windows, Macintosh, Linux, Unix ja DOS.

## Helppokäyttöinen

Tietokoneiliitännät USB 2.0 ja rinnakkaisliitäntä varmistavat käytettävyyden monissa ympäristöissä. Vakio 250 arkin paperikasetti nopeuttaa suuriakin tulostustöitä vähentämällä paperinlisäyksiä. Lisävarusteena saatavien kahden lisäpaperikasetin avulla paperikapasiteetti nousee jopa 800 arkkiin. Monikäyttöalusta helpottaa tulostamista kirjekuorille, erikoispapereille ja tarroille, jotka vaativat suoraa paperinkulkurataa. Laitteen tilan näet kolmivärisestä LED-merkkivalosta.

## Kokonaisedullinen

Erillinen väri- ja rumpukasetti laskevat kustannuksia, koska vain kulunut kasetti tarvitsee vaihtaa. Väri- ja rumpukasetti ovat myös ainoat osat, joita käyttäjän tarvitsee vaihtaa. Paljon tulostaville suosittelemme edullista suurvärikasettia. Kaksipuolinen tulostus laskee lisäksi paperikustannuksia.

## Ympäristöystävällinen

Brother HL-5340D tulostimen energiatehokkuus täyttää Energy Star-standardin vaatimukset. Laitteella lisäksi Joutsen- ja Blue Angel – ympäristömerkki kierrätysystävällisen rakenteen, alhaisen melutason ja vähäpäästöisyyden ansiosta. Ympäristön lisäksi säästät myös käyttökustannuksissasi!



## HL-5340D Tekniset tiedot

Koneisto	
Toimintaperiaate	Laser
Tulostusnopeus	Jopa 30 s/min, kaksipuolinen jopa 13 s/min
Ensimmäinen sivu	Alle 8,5 s
Tarkkuus	1200, 600 tai 300 dpi, 2400 x 600 HQ1200-terävöinnillä
Proessori	300 MHz
Vakiomuisti	16 Mt (laajennettavissa 528 Mt asti yhdellä 144 PIN DIMM-muistilla)
Tietokoneiliitäntä	USB 2.0 Rinnakkaisliitäntä IEEE 1284
Emulointi	PCL 6, BR-Script3 (Postscript-emulaattori), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Vakiofontit	PCL 6: 66 skaalattavaa ja 12 bittikarttafonttia, 13 viivakoodia. Postscript: 66 fonttia
LED-merkkivalot	4 merkkivaloa: Toner/Drum/Paper/Back Cover, 3-värinen Status-valo. 3 näppäintä: Go, Job, Cancel
Paperinkäsittely	
Paperinsyöttö	Paperikasetti jopa 250 arkkia Monikäyttöalusta 50 arkkia Lisäpaperikasetti jopa 250 arkkia (jopa 2 kasettia, yht. 500 arkkia)
Ulostulot	Max 150 arkkia, kuvapuoli alaspäin 1 arkki, kuvapuoli ylöspäin
Tulostusmateriaalit	
Paperikasetti	Tavallinen, vesileima- ja uusiopaperi, ohut paperi, kalvot (max 10 kpl)
Monikäyttöalusta	Tavallinen, ohut, vesileima- ja uusiopaperi, kirjekuoret, tarrat, kalvot (max 10 kpl)
Lisäpaperikasetti	Tavallinen, ohut, vesileima- ja uusiopaperi
Neliöpaino	Paperikasetti 60-105 g/m <sup>2</sup> Monikäyttöalusta 60-163 g/m <sup>2</sup> Lisäpaperikasetti 60-105 g/m <sup>2</sup> Kaksipuoleistulostus 60-105 g/m <sup>2</sup>
Koko	Paperikasetti: A4, letter, B5 (ISO & JIS), A5, B6 (ISO), A6, Exe Monikäyttöalusta: leveys 69,8-216 mm, pituus 116-406,4 mm Lisäpaperikasetti: A4, letter, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), Exe Automaattinen kaksipuoleistulostus: A4
Ohjelmistotuki	
Tulostinohjaimet	Windows Vista, XP Home & Professional (32 ja 64 bit versiot), Windows Server 2003 (32 ja 64 bit versiot), Windows 2000, Windows Server 2008 MacOS-X 10.3.9 tai uudempi, Linux CUPS-tulostinohjain (x86, x64-ympäristöön), LPD/LPRng (x86, x64-ympäristöön)
Tulostinohjaintoiminnot	
Suurennus/pienennys	N sivua yhdelle: 2, 4, 9, 16 tai 25 sivua pienennetään yhdelle A4-arkille Julistetutulos: Sivun suurennetaan 4, 9, 16 tai 25 A4-arkille Tulostaa automaattisesti halutun tekstin tai kuvan joka sivulle
Vesileima	Tulostaa automaattisesti paperin molemmille puolille
Automaattinen kaksipuoleistulostus	Tulostaa paperin molemmille puolille manuaalisytöillä
Manuaalinen kaksipuoleistulostus	Tulostaa 4 sivua A4-arkille, joka taitetaan keskeltä ja taitellaan kirjaseksi
Kirjasen tulostus	Voit muuttaa laitteen asetuksia tietokoneen näppäimistöä käsin
Tulostusasetukset	
Tulostustarvikkeet	
Aloitustarvikkeet	Noin 3000 sivua*
Värikasetti	TN-3230: Noin 3000 sivua*
Suurvärikasetti	TN-3280: Noin 8000 sivua*
Rumpukasetti	DR-3200: Noin 25000 sivua
Lisäpaperikasetti	LT-5300 - Jopa 250 arkkia * Kasetin keskimääräinen riittoisuus on mitattu ISO/IEC 19752 mukaan
Mitat	
Ulkomitat (lev x syv x kork)	Pakkaus 486 x 500 x 455 mm
Paino	Laitte 371 x 384 x 246 mm 9,5 kg, pakkauksessa 11,7 kg
Muu	
Tehonkulutus	Tulostus: 675 W Odutus: 75 W Säästötila: 6 W
Käyttösuositus	500-3500 sivua kuukaudessa
Melutaso	Tulostus (paine) 54 dB (A), (teho) LWad 6,95 B (A) Odutus (paine) 35 dB (A), (teho) LWad 4,8 B (A)
Säästötoiminnot	Virran ja värjäuheen säästö
Laserturvallisuusluokka	Luokka 1 (IEC 60825-1; A2:2001)

Jälleenmyyjä:

**brother**  
at your side

### Brother Finland Oy

Honkanummentie 2, 01260 Vantaa,

puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133, [www.brother.fi](http://www.brother.fi), [info@brother.fi](mailto:info@brother.fi)

Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan.

Brother is a registered trademark of Brother Industries Ltd.

Brand product names are registered trademarks or trademarks of their respective companies.