

DYMO®

LabelManager™ 160 ValuePack

70% 
*PAKKAUS VALMISTETTU KIERRÄTYSMATERIAALISTA

ÄLYNÄPPÄIMILLÄ LUOT TARROJA NOPEASTI

Kirjoita teksti, muotoile se yhden kosketuksen älynäppäimillä ja tulosta. Ammattimaisten tarrojen luominen toimistolla on helppoa.

Ominaisuudet

- Suuri nestekidenäyttö
- Tietokonetyyppinen näppäimistö
- Yhden kosketuksen älynäppäimet nopeuttavat muotoilua
- Yli 20 tapaa muotoilla tekstiä
- Yli 200 symbolia ja leikekuvaa
- Tulostaa jopa 12 mm:n levyisiä tarroja
- Virtalähteenä toimii kuusi AAA-paristoa tai lisävarusteena saatava verkkolaite



Ei mustetta tai värinettä



REACH



RoHS



ISO 9001



ISO 14001

Laitteen myyntipakkauksen sisältö:

- LabelManager 160
- 3x D1-aloitustarrakasetti, 12 mm x 7 m musta valkoisella
- Pikaopas
- 2 + 1 vuoden rajoitettu takuu*



Tärkeimmät tekniset tiedot

Laitteen mitat (K x L x P)	118 x 203 x 49 mm
Paino (ilman akkua)	0,589 kg
Mac®/PC-yhteensopiva	Ei
Sopivat tarrakoot	6 mm, 9 mm ja 12 mm
Tarra-ala	D1-kestotarrat
Tulostustarkkuus	180 dpi
Tulostusjärjestelmä	Lämpösiirto
Tulostusnopeus	12 mm/s
Viivakoodit	Ei
Leikkurin tyyppi	Manuaalinen
Paristot/akut	6 AAA
Verkkolaite	Kyllä (lisävaruste, myydään erikseen)
Verkkokäyttö	Ei
Alkuperämaa	Kiina

Tuotenumero	Kuvaus	Pituus (cm)	Leveys (cm)	Korkeus (cm)	Määrä	EAN	Asiakashinta
2181011	DY LM 160 QWY BL1 EMEA VP	16,51	6,35	25,4	1	3026981810114	
Lisävarusteet (www.dymo.com)							
S0721440	Verkkolaite	11,5	6,0	9,0	1	-	

* +1 vuosi, jos rekisteröidyt DYMO®-verkkosivustossa



Kasettien ulkokuoret ovat **100%** sesti kierrätetystä materiaalista.



+40% DYMO®-tuotteista käyttämällä "vesipohjaisia liuottimia"



Laadukkaat DYMO®-tarrat on valmistettu Belgiassa



D1-vakiopolyesteritarrat

Soveltuvat satoihin erilaisiin käyttötarkoituksiin työpaikalla tai kotitoimistossa: arkistointiin, säilytykseen ja omaisuuden hallintaan.
Lämpötila-alue: -18...90 °C

D1-VAKIOTARRAT (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530
ABC	S0720770	S0720670	S0720500
ABC	S0720790	S0720730	S0720580
ABC	-	S0720710	S0720560
ABC	-	S0720740	S0720590
ABC	-	S0720720	S0720570
ABC	-	-	S0720610
ABC	-	S0720690	S0720540
ABC	-	-	S0720510
ABC	-	-	S0720600
ABC	-	S0720700	S0720550
ABC	-	-	S0720520
D1 STANDARD MONIPAKKAUSTEN (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	2093096	2093097



D1-vinylikestotarrat

Teollisuuslaatuinen liima-aine pitää tarran paikallaan erilaisilla pinnoilla.
Lämpötila-alue: -40...80 °C

D1-KESTOTARRAT (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
D1-KESTOTARRAT (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



D1-polyesterikestotarrat

Ammattimainen, kiiltävä pinta paneelien, kytkentärasioiden, etulevyjen, hyllyjen, säilytysastioiden ja monien muiden kohteiden merkintään.
Lämpötila-alue: -40...150 °C

D1-POLYESTERIKESTOTARRAT (5,5 m)	12 mm
ABC	S0718060

*vaihtelee pinnan mukaan



D1 joustavat nailontarrat

Suunniteltu erityisesti kaareville pinnoille sekä johtojen ja kaapelien merkitsemiseen.
Lämpötila-alue: -40...60 °C

D1 JOUSTAVA NAILON (3,5 m)	12 mm
ABC	S0718040



Laadukkaat DYMO®-tarrat on valmistettu Belgiassa



© 2022 Newell Brands

Nämä tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Tekstissä mainitut yhdenmukaisuudet standardien kanssa ja sertifikaatit perustuvat nykyisiin standardeihin, jotka voivat muuttua.

