



TULOSTAA KOPIOI SKANNAA KÄÄNTÄVÄ SYÖTTÖLAITE

Nopea mustavalkolaser- monitoimilaite automaattisella kaksipuoleistulostuksella ja verkkoliitännällä

Laadukas ja monipuolinen joka toimiston monitoimilaite,
joka tulostaa, kopioi ja skannaa - myös kaksipuolisesti.

- Monipuolinen mustavalkolasertulostin, -kopiokone ja väriskanneri
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus, kopiointi ja skannaus säästää paperia
- Tulostusnopeus jopa 30 s/min
- Hyvät liitännämahdollisuudet ja useita verkkotoimintoja, kuten skannaus verkkoon ja FTP-palvelimelle
- USB-suoratulostus ja skannaus USB-muistiin helpottavat käyttöä
- Nestekidenäyttö taustavalolla helpottaa asetusten tekoa
- Erikseen saatavana myös edullinen suurvärikasetti, mukana vakiokokoinen värikasetti
- Monipuoliset paperinkäsittelymahdollisuudet, 250 arkin paperikasetti, 50 arkin automaattinen kääntävä dokumentinsyöttölaite ja 50 arkin monikäyttöalusta

DCP-8085DN - nopea mustavalkolaserimonitoimilaite automaattisella kaksipuoleistulostuksella ja verkkoliitännällä

Kun toimistosi tarvitsee yhteisen kopiokoneen ja mustavalkolasertulostimen, ratkaisu on Brother DCP-8085DN.

Suuremmatkin tulostus- ja kopiointityöt hoituvat nopeasti - jopa 30 sivua minuutissa. Automaattisen kaksipuoleistulostuksen ansiosta voit tulostaa, kopioida ja skannata paitsi ripeästi myös edullisesti. Verkkoliitännän ansiosta Brother on helppo jakaa kaikkien kesken.

250 arkin paperikapasiteetti riittää pitkiinkin tulostuksiin. 50 arkin monikäyttöalusta mahdollistaa erilaisten tulostusmateriaalien käytön. 50 arkin automaattinen kääntävä dokumentinsyöttölaite avustaa monisivuisten dokumenttien kopiointissa.

Toiminnot skannaus sähköpostin liitetiedostoksi ja skannaus FTP-palvelimelle tehostavat toimiston työtä aivan uudella tavalla.

Automaattinen kaksipuoleistulostus on vakiona sekä tulostimessa että arkinsyöttölaitteessa. Tulostusohjaimen N sivua yhdelle-toiminto mahdollistaa usean sivun tulostamisen yhdelle arkille. Kaksipuolisuus vähentää lisäksi paperinkulutusta, samoin erikseen vaihdettavat väri- ja rumpukasetti alentavat kustannuksia.

Paljon tulostaville suosittelemme edullista suurvärikäsettiä. Brother DCP-8085DN monitoimilaitteen energiatehokkuus täyttää Energy Star-standardin vaatimukset. Laitteella lisäksi Joutsen- ja Blue Angel – ympäristömerkki kierrätysystävällisen rakenteen, alhaisen melutason ja vähäpäästöisyyden ansiosta. Ympäristön lisäksi säästät myös käyttökustannuksissasi!



DCP-8085DN Tekniset tiedot

Mustavalkolasertulostin (kaksipuoleistulostuksella)	
Toimintaperiaate	Laser
Tulostusnopeus	Jopa 30 s/min, kaksipuolinen jopa 13 s/min
Tarkkuus	1200x 1200 dpi, 2400 x 600 HQ1200-terävöinnillä, 600 tai 300 dpi
Ensimmäinen sivu	Alle 8,5 s
Emulointi	PCL 6, BR-Script3 (PostScript3-emulaattori), IBM
Vakiofontit	Proprieter XL, Epson FX-850
Tietokonekielisyys	66 skaalattavaa ja 12 bittikarttafonttia, 13 viivakoodia
Tietokonekielisyys	PostScript: 66 fonttia
Näyttö	USB 2.0, IEEE 1284 rinnakkaisliitäntä
	Ethernet 10/100Base-Tx
	5 riviä x 22 merkkiä ja taustavalo
Mustavalkokopiokone (automaattisella kääntävällä syöttölaitteella)	
Kopiointinopeus	Jopa 30 s/min, kaksipuolinen jopa 13 s/min
Tarkkuus	Jopa 1200 x 600 dpi
Ensimmäinen kopio	Alle 10,5 s (odotustilasta)
Pinoa ja lajittelee	Lajittelee monisivuiset dokumentit
Suurennus/pienennys	Voit valita suurennus/pienennysasteen väliltä 25-400 % yhden prosentin välein
Värikanneri (automaattisella kääntävällä syöttölaitteella)	
Tarkkuus (optinen)	600 x 2400 dpi (valotustasolta), 600 x 1200 dpi (arkinsyöttölaitteesta)
Tarkkuus (interpoloitu)	19200 x 19200 dpi
Harmaasävyt	256 harmaasävyä kopioitaessa ja skannattaessa
Värien määrä	48 bit sisäiset ja 24 bit ulkoiset värit
Skannaustoiminnot	Skannaus sähköpostiin, tekstinlukuun, kuvaksi tai tiedostoon** Skannaus verkkoon, FTP-palvelimelle tai USB-muistikille
Paperinkäsittely	
Paperinsyöttö	Paperikasetti jopa 250 arkkiä
	Monikäyttöalusta 50 arkkiä
	Lisäpaperikasetti 250 arkkiä
	Automaattinen dokumentinsyöttölaite jopa 50 arkkiä
Ulostulotaso	Max 150 arkkiä, kuvapuoli alaspäin
Tulostusmateriaalit	
Paperikasetti	Tavallinen, ohut, vesileima- ja uusiopaperi ja kalvot (max 10 kpl)
Monikäyttöalusta	Tavallinen, ohut, paksu, vesileima- ja uusiopaperi, kirjekuoret, tarra-arkit ja kalvot (jopa 10 kpl)
Neliöpaino	Paperikasetti 60-105 g/m ²
	Monikäyttöalusta 60-163 g/m ²
	Lisäpaperikasetti 60-105 g/m ²
	Automaattinen kaksipuoleistulostus 60-105 g/m ²
	Dokumentinsyöttölaite 64-90 g/m ²
Koko	Paperikasetti: A4, Letter, B5 (ISO), A5, A5 (pitkittäin) B6 (ISO), A6, Exe
	Monikäyttöalusta: leveys 69,8-216 mm, pituus 116-406,4 mm
	Lisäpaperikasetti: A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), Exe
	Automaattinen kaksipuoleistulostus: A4
Ohjelmistotuki	
Tulostinohjaimet	Windows Vista, XP Home & Professional (32 ja 64 bit versiot), Windows Server 2003 (32 ja 64 bit versiot), Windows Server 2008, Windows 2000
	Mac OS-X 10.3.9 tai uudempi
	Linux-ohjain*** - CUPS-ohjain x86 ja x64-alustalle, LPD/LPR-ohjain x86 ja x64-alustalle
Tulostinohjaintoiminnot	
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen
Kirjaseksi	Tulostaa 4 sivua arkille, joka taitetaan keskeltä ja taitellaan kirjaseksi
Suurennus/pienennys	N sivua yhdelle: 2, 4, 9, 16 tai 25 sivua pienennetään yhdelle A4-arkille
Vesileima	Julistetut: Sivu suurennetaan 4, 9, 16 tai 25 A4-arkille
Makro	Tulostaa automaattisesti halutun tekstin tai kuvan joka sivulle
Tilanäyttö	Automatisoi toistuvia tulostustehtäviä, kuten yrityksen kirjelomakkeen tulostusta
	Voit nähdä laitteen tilan tietokoneen näytöllä
USB-suoratulostus	
USB-suoratulostus	Tulostus suoraan USB-muistikulta
Tiedostotyypit (tulostus)	PDF (ver. 1.6), Microsoft XPS, JPEG, Exif+JPEG, PRN (luotu DCP-8085DN tulostinohjaimella), TIFF (MH) (skannattu Brotherilla)
Skannaus muistikortille	Skannaa suoraan USB-muistiin
Tiedostotyypit (skannaus)	PDF (ver. 1.6), Microsoft XPS, JPEG, TIFF
Verkko	
Hallinta	Hallinta verkon yli nettiselaimella
Driver Deployment Wizard	Helpottaa tulostinohjaimen asennusta useaan verkon tietokoneeseen
BrAdmin Light	Tulostinpalvelimen hallintaohjelma Windowsille ja Mac OS X 10.2.4 tai uudemmalle
BrAdmin Professional	LAN/WAN-hallintaan
Protokollat	TCP/IP (IPv4 ja IPv6)
IPv4-protokollat	ARP, RARP, BOOTP, DHCPC, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Port 9100 IPP/PPS, FTP client & server, POP before SMTP, SMTP AUTH, TELNET, SNMP, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP, SMTP Client, APOP, ICMP, Web services, SNMP, LDAP
IPv6-protokollat	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Port 9100, IPP/PPS, FTP client & server, TELNET, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP AUTH, SNMP, ICMPv6, LLTD responder, Web services, SNMP
Tulostustarvikkeet	
Värikasetti	Pakkauksessa toimitettava kasetti: Noin 3000 sivua* TN-3230: Noin 3000 sivua* TN-3280: Suurvärikäsetti, noin 8000 sivua*
Rumpukasetti	DR-3200: Jopa 25000 sivua
Lisäpaperikasetti	LT-5300: 250 arkkiä, lisävaruste
Mitat	
Ulkomitat (lev x syv x kork)	Pakkaus 628 x 567 x 575 mm
	Laitte 531 x 451 x 475 mm
Paino	18,4 kg, pakkauksessa 21,8 kg
Muu	
Tehonkulutus	Tulostus: 680 W
	Odutus: 85 W
	Säästötila: 16 W
Melutaso	Tulostus (paine) alle 56 dB(A), (teho) LWad 6,95 B(A)
	Odutus (paine) alle 30 dB(A), teho (LWad) 4,6 B(A)
Säästötoiminnot	Virran ja värijuuhen säästö
Laserin turvallisuus	Luokan I laserlaitte (IEC 60825-1:2001)
Suosittelut tulostusmäärä	500-3500 sivua kuukaudessa
* Kasetin keskimääräinen riittoisuus on mitattu ISO/IEC 19752 mukaan	
** Vaatii Brotherin ohjelman	
*** Lisäohjelmat ladattavissa valmistajan sivulta http://solutions.brother.com	

Jälleenmyyjä:

brother
at your side

Brother Finland Oy

Honkanummentie 2, 01260 Vantaa,

puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133, www.brother.fi, info@brother.fi

Tekniset tiedot painoetken tilanteen mukaan.

Brother is a registered trademark of Brother Industries Ltd.

Brand product names are registered trademarks or trademarks of their respective companies.