




T/30 2D 38W/830 GR10 BL

2D-pistokantalamppuja käytetään valaisimissa, joissa on matala rakenne, kuten kattovalaisimissa tai plafondeissa. 2D-loistelamput jakavat valoa tasaisesti laajalle alalle ja ne soveltuvat myös ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin. Valikoima sisältää useita eri tehoisia lamppuja. Väriämpötila on puhdas valkoinen (3000 K).

Polttoikä 10 000 tuntia.
Hyvä värintoisto CRI > 80.
Väriämpötila 3000K.
Valotehokas.

Ohjattavuus Ei himmennettävä



| SÄHKÖNUMERO | GTIN1 |  P x K x L | ESILLEPANO | TUOTESARJA |
|--------------------------------|---------------|--|---------------|------------|
| T/30 2D 38W/830 GR10 BL | | | | |
| 4914038 | 6435200009104 | 30 x 199 x 199 | Piikkipakkaus | LL 2D |

| TEKNISET TIEDOT (ETIM) | | | |
|--------------------------------------|----------|--|----------------|
| Amalgaamitekniikka | Ei | Lampputeho (W) | 38 |
| ETIM-luokka | EC000087 | Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh) | 42 |
| Energiatohokkuusindeksi (EEI) | 0,203 | Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle | Ei |
| Energiatohokkuusluokka | A | Valon väri | 830 |
| Eryiskäyttö | Muu | Valon väri EN 12464-1 | Lämmin <3300 K |
| Halkaisija (mm) | 199 | Valoputkien lukumäärä | 1 |
| Integroitu sytytin | Ei | Valovirta (lm) | 2800 |
| Kanta | GR10 | Väri | Valkoinen |
| Keskimääräinen nimellispolttoikä (h) | 10000 | Väriämpötila (K) (numeric) | 3000 |
| Kokonaispituus (mm) | 199 | Värintoistoindeksi | 80-89 |
| LBS | 2D | | |