


## FLOODY


IP65 / IP44




LED-HEITIN | LED-STRÄLKASTARE | LED-PROŽEKTOR | LED FLOODLIGHT

220-240 V ~ 50/60 Hz | 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>


10 W: 4510246




20 W: 4510247




30 W: 4510248




50 W: 4513124





PIR 10 W: 4510249 / 4510254



PIR 20 W: 4510250 / 4510255



PIR 30 W: 4510251



**PIR-liiketunnistimen säädöt**  
**PIR rörelsedetektor ställningar**  
**PIR-liikumisanduri seadistamine**  
**PIR motion sensor adjustments**

- Tunnistussäde/ Detektionsvinkel  
Tuvastusvahemik/ Detection range:  
120°
- TIME:  
min. 5 sec ±2 sec,  
max 8 min. ±2 min
- LUX: 3 - 2000 lux

Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Huollon saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Liitäntäjohtoa ei voi vaihtaa eikä korjata. Mikäli johto vaurioituu, on valaisin hävitettävä ja toimitettava keräyspisteeseen. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Vaihda tilalle uusi valaisin, jos valonlähde rikkoutuu (⚠).

Bryt av strömmen före installation eller service. Underhåll får enbart utföras av kvalificerad elektriker. Denna monteringsanvisning skall sparas och finnas tillgänglig vid installation och framtida service. Anslutningsledningen kan inte bytas eller repareras. Om ledningen skadas skall armaturen förstöras. Den skadade armaturen är problemavfall och skall föras till mottagningspunkt för problemavfall. Endast originaldelar får användas. Ljuskälla kan inte byt ut, vänligen byt ut till en ny armatur om ljuskällan går sönder (⚠).

Lülita enne paigaldust ja hooldust vool välja. Hooldust võib teha ainult kvalifitseeritud elektrik. Käesolevat juhendit tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja hooldusel. Valgusti ühendusjuhete ei või vahetada ega parandada. Kui juhe on kahjustatud, tuleb valgusti utiliseerida. Kasutage vahetusel ainult originaalosi. Valgusallikat ei saa kasutaja asendada, palun vahetage valgusti välja, kui selle valgusallikas on katki (⚠).

Switch off the current before installation or service. The maintaining should be done only by a qualified electrician. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced: if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. Use only original parts to substitute. This luminaire is with non-user replaceable light source. Please replace a whole new fixture if the light source is broken (⚠).

NRO	E-NR	KOODI KOD/CODE	FLOODY IP65	VÄRI /FÄRG/VÄRV/COLOUR	VALONLÄHDE / LJUSKÄLLA VALGUSALLIKAS / LIGHT SOURCE	KG	GTIN
4510246	7763235	A5LFDA	FLOODY 700 IP65 10W/840 ANT	antrasiitti/antracit/antratsiit/anthracite	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated led 10 W 4000 K 700 lm 50 000 h	0,53	6435200216700
4510247	7763237	A5LFDB	FLOODY 1400 IP65 20W/840 ANT	antrasiitti/antracit/antratsiit/anthracite	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated led 20 W 4000 K 1400 lm 50 000 h	0,76	6435200216724
4510248	7763239	A5LFDC	FLOODY 2100 IP65 30W/840 ANT	antrasiitti/antracit/antratsiit/anthracite	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated led 30 W 4000 K 2100 lm 50 000 h	0,99	6435200216748
4513124	7764193	A5LEDI	FLOODY 3500 IP65 50W/840 ANT	antrasiitti/antracit/antratsiit/anthracite	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated led 50 W 4000 K 3500 lm 50 000 h	1,99	6435200228642
NRO	E-NR	KOODI KOD/CODE	FLOODY PIR IP44	VÄRI /FÄRG/VÄRV/COLOUR	VALONLÄHDE / LJUSKÄLLA VALGUSALLIKAS / LIGHT SOURCE	KG	GTIN
4510254	7763339	A5LEDG	FLOODY 700 PIR IP44 10W/840 WH	valkoinen/vit/valge/white	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated led 10 W 4000 K 700 lm 35 000 h	0,63	6435200217424
4510249	7763241	A5LFDD	FLOODY 700 PIR IP44 10W/840 ANT	antrasiitti/antracit/antratsiit/anthracite	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated led 10 W 4000 K 700 lm 35 000 h	0,61	6435200216762
4510255	7763341	A5LEDH	FLOODY 1400 PIR IP44 20W/840 WH	valkoinen/vit/valge/white	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated led 20 W 4000 K 1400 lm 35 000 h	0,86	6435200217448
4510250	7763243	A5LFDE	FLOODY 1400 PIR IP44 20W/840 ANT	antrasiitti/antracit/antratsiit/anthracite	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated led 20 W 4000 K 1400 lm 35 000 h	0,83	6435200216786
4510251	7763245	A5LFDF	FLOODY 2100 PIR IP44 30W/840 ANT	antrasiitti/antracit/antratsiit/anthracite	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated led 30 W 4000 K 2100 lm 35 000 h	1,06	6435200216809