



LED FLOODY PIR IP44 30W/ 840 2100LM

Floody PIR led-valonheittimissä on liiketunnistin, tunnistussäde 120°. Valaisuaika min 5 ±2 s/ maks. 8 min ±2 min, hämäsäästö 3-2000 lux. Pieni ja kevyt heitin valaisee kodin piha-alueet, varastot ja autokatoksen. Tehokas AC LED syttyy heti, valaisukulmaa voi säätää. Pistotulppaliitäntä, kumikaapeli 0,8 m. Pinta-asenna suoraan seinään tai käytä yhteensopivia Ero- asennustarvikkeita, seinätelineitä ja maapiikkiä. Heittimissä kolme koko- ja tehovaihtoehtoa, kaksi rungon väri vaihtoehtoa. Floody led-heittimiä saatavissa myös eri jalustoilla.



Runko paine valettua alumiinia, karkaistu lasi

Kiinteä AC LED, avauskulma 120°

Energialuokka A+

Floody PIR -mallit:

4510249/4510254: 10 W 700 lm.

4510250/4510255: 20 W 1400 lm.

4510251: 30 W 2100 lm

Väri lämpötila 4000 K Ra > 80

Kotelo intiluokka IP44

Käyttöympäristön lämpötila -20...+35 °C/ L70 50 000 h

Avauskulma 120°

Liiketunnistin

Tunnistussäde: 120°.

Valaisuaika (time): min. 5 s ±2 s / maks. 8 min ±2 min.

Hämäsäästö (lux): 3 - 2000 lux.

Rakenne	RUNKO PAINEVALETTUA ALUMIINIA, KUPU KARKAISTUA LASIA
Kytke ntä	PISTOTULPPALIITÄNTÄ, KUMIKAAPELI 80CM
Asennustapa	PINTA-ASENNUS SEINÄÄN, MYÖS 50 CM EROZ- SEINÄÄNKIINNITYSVARREN TAI - MAAPIIKIN AVULLA SEINÄÄN TAI MAAHAN
LED-moduulin valovirta (lm)	2100
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	35 000H
Ohjattavuus	PIR on/off

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
LED FLOODY PIR IP44 30W/840 2100LM				
4510251	6435200216809	35.5 x 186 x 195	Hyllypakkaus	LED FLOODY

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma	Erittäin leveä säde >80°	Järjestelmän teho (W)	30
ETIM-luokka	EC001744	Kiinteän lampun energiatehokkuusluokkaA++, A+, A (LED)	
Energiatehokkuusluokka	A	Korkeus/syvyys (mm)	186
Jännitetyyppi	AC	Kotelo intiluokka (IP)	IP44

Kotelon materiaali	Alumiini
Käyttölämpötila (max) (°C)	+35
Käyttölämpötila (min) (°C)	-20
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Leveys (mm)	195
Nimellisjännite (max) (V)	240
Nimellisjännite (min) (V)	220
Pituus (mm)	35,5
Rungon väri	Antrasiitti
Sisältää lampun	Kyllä
Sisältää liikutunnistimen	Kyllä
Soveltuu kattoasennukseen	Ei
Soveltuu kiinnikeasennukseen	Ei
Soveltuu maa-/lattia-asennukseen	Ei
Soveltuu orsiasennukseen	Ei

Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Suojausluokka	I
Suojausmateriaali	Läpinäkyvä lasi
Valaisimen elinikä L70B50 (h)	35000
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	2100
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Valotunnistimella	Kyllä
Väriämpötila (max) (K)	4000
Väriämpötila (min) (K)	4000
Värintoistoindeksi	80-89
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (max) (°C)	35
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (min) (°C)	-20

