



Soveltuu kosteisiin ja märkiin työympäristöihin, joissa käyttömukavuus ja hyvä pito ovat ensisijaisen tärkeitä. Suunniteltu erityisesti kalastusalalle.

TEGERA® 8163



Lue lisää

KALASTAJAN PARAS YSTÄVÄ - ORANSSI

Tämä erittäin kestävä luonnonlateksikäsine tarjoaa korkean suojaustason ja hyvää joustavuutta. Paksuus 1,3 mm/51 mil. Puuvillavuori tarjoaa käyttömukavuutta ja kämmenen kuviointi mahdollistaa erityisen hyvän pidon. Käsineissä on erikoispitkät varret. Kaksi väriä, oranssi ja sininen. Sininen: valitse 8162.

OMINAISUUDET	KUVAUS
- Joustava - Kestävä - Pitävä ote - Mukava	- Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka - Hyväksytty elintarvikekäyttöön - Nivelletyt sormet - Öljyn- ja rasvankestävä - Vedenpitävä

SUOJAA SEURAAVILTA

Kuumuusvammat, Kosketus märkään, Kosketus öljyyn ja rasvaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Märät ympäristöt, Öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, Likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Kalastus, Kalastusteollisuuden työt, Elintarvikkeiden käsittely, Kuumat työskentelyolosuhteet, Merityöt, Puhtaanapitotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Food processing

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 -normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet yleistöihin, Kemikaalisuojakäsineet - Vähäinen suoja kemikaaleilta, Käsineet kuumuutta vastaan

LUOKKA Cat. III

PAKSUUS 1.3 mm

VUORI Täysvuori

VUORIN MATERIAALI Puuvilla, Interlock

PITUUS 350 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tarttumapinta rypistetty

VÄRI Oranssi

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/36

PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE Täyspinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Lateksi

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Puuvilla

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Luonnonlateksi

VAATIMUSTENMUKAISUUS



C €0598

UK 0120



TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3131X



EN 407:2020 X2XXXX



EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT



EN ISO 374-5:2016



FDA compliant material



OMINAISUUDET



Vedenpitävä



Tuulenpitävä



Vähäinen suoja kemikaaleilta

TESTATTU EN ISO 374-1:2016:N MUKAISESTI

Testattu kemikaali	A	K	L	P	T
Permeaatiotaso	3	6	3	6	6
Degradaatio %	9,5	-5,3	3,4	-0,2	-21,7

KOKO	TUOTENRO	EAN
10	8163-10	7340118401706
11	8163-11	7340118401850
7	8163-7	7340118401256
8	8163-8	7340118401409
9	8163-9	7340118401553

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com