

## JALAS® 2942 SARITA

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

### OMINAISUUDET

Erinomainen pito, erinomainen istuvuus, mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus, kevyt

### SPESIFIKAATIO

KENKÄTYYPPI Työjalkineet, hollannikkaat

ISTUVUUS Normaali

KOKO 34-42

MALLISTO Gram à la Sara

POHJATYYPPI Gram

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu

VARVASSUOJAN MATERIAALI Muovi

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikituki, PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, poron® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KIINNITYS Tarra

VÄRI Musta, hopea



KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
34	2942-34	6408487422324
35	2942-35	6408487422331
36	2942-36	6408487422348
37	2942-37	6408487422355
38	2942-38	6408487422362
39	2942-39	6408487422379
40	2942-40	6408487422386
41	2942-41	6408487422393
42	2942-42	6408487422409

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

## JALAS® 2942 SARITA

### KUVAUS

Hengittävä pohjallinen, säädettävä kantaremmi, ESD, pesulämpötila 40 °C, takaosan iskunvaimennusvyöhyke, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

### ENSISIJAINEN SUOJAUS

Suojaa seuraavilta: antistaattinen, liukastuminen

### ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Sisäkäyttö, toimistoympäristö

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Siivoustyöt, elintarvikkeiden käsittely, keittiötyöt, hotelli- ja ravintola-alan työt, terveydenhuolto, hoiva-alan työt, huoltotyöt, toimistotyöt, myymälätyöt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

HoReCa, service



CE



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Antistaattiset ominaisuudet



ESD



Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2015-04-09

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 2942 SARITA

VAATIMUSTENMUKAISUUS  
EN ISO 20347:2012

### VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

OB: Jalkineessa ei ole varvassuojaa mekaanisia vaaratekijöitä vastaan, mutta sillä on oltava vähintään yksi seuraavista suojausluokituksista: P, C, A, E, CI, I, AN, WR tai HI

FO: Öljynkestävä ulkopohja

A: Antistaattinen (0,1 - 1000 MΩ)

E: Iskunvaimennus (20 J)

SRC: SRA + SRB

ESD: Suoja sähköstaattista purkausta (ESD) vastaan

IEC 61340-5-1: Sähköstaattisen purkauksen resistanssi (ESD) alle 35 megaohmia



CE



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergothon-iskunvaimennusjärjestelmä



Antistaattiset ominaisuudet



ESD



Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittamia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2015-04-09

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com