



AIRAM COOL 24 ECO 12V / 230V

Eco-mallin kylmälaukuissa pidät haluttua lämpötilaa yllä verkkovirralla taloudellisesti. Nopea jäähdytys kahdensuuntaisen tuuletinmoottorin ansiosta. Jäähdytys MAX-asennossa jopa 17 °C alle ympäristölämpötilan. ECO-asennossa laukun sisälämpötila 14 – 18 °C. Muotoilussa on otettu huomioon erityisesti autokäyttö: laukku mahtuu hyvin esim. takapenkin jalkatilaan. Sisälle mahtuu kaksi 1,5 l juomapulloa pystyasennossa (seisontatuki). Materiaali kestävää polypropeenä (PP). Polyuretaanieristyksen ansiosta sisätila säilyy pitkään viileänä. Ei sisällä freonia. Auton virtajohto DC/12 V kiinni kansirakenteessa. Mukana virtajohto AC/230 V (kotelossa) ja varasulake 8 A autopistoketta varten. Ottoteho 230 V: max 55 W 0,45 A, ECO 9,5 W 0,1 A. Ottoteho 12 V: 40 W 3,4 A. Energiankulutus n. 83 kWh/a. Hyväksynyt: LFGB, EMC, E-mark, LVD, ERP, RoHS, CE. ISO9001.



Rakenne	Auton virtajohto DC/12 V kiinni kansirakenteessa, pituus 2 m. Virtajohto AC/230 V, pituus 1,2 m. Pakkauksessa mukana varasulake 8 A autopistoketta varten. ECO/MAX ja virtajohdot löytyvät kotelosta.
Äänitaso	n. 45 dB
Toiminta	Ottoteho: verkkokäyttö 230 V: MAX 55 W 0,45 A; verkkokäyttö 230 V: ECO 9,5 W 0,1 A; 12 V käyttö: 40 W 3,4 A. Energiankulutus n. 83 kWh/vuosi, energialuokka A++.
Tilavuus (l)	24

SÄHKÖNUMERO

GTIN1


P x K x L

ESILLEPANO

AIRAM COOL 24 ECO 12V / 230V

9300064

6435200172334

313 x 425 x 423

Hyllypakkaus

TEKNISET TIEDOT (ETIM)

